



Sterowniki HP Designjet seria T790 ePrinter

Łatwa w obsłudze e-drukarka wielkoformatowa, obsługująca technologię Plug and Play.



Używanie tej intuicyjnej i łatwej w obsłudze drukarki to czysta przyjemność.

- Drukowanie do każdej drukarki HP Designjet bez instalowania sterowników dzięki bezpłatnej funkcji HP ePrint & Share¹.
- Precyzyjny podgląd wydruków pozwala zaoszczędzić czas, a kolorowy ekran dotykowy ułatwia drukowanie.
- Zabezpiecz swoją inwestycję — e-drukarka HP oferuje połączenie z Internetem i możliwość łatwej rozbudowy. Aktualizacje oprogramowania odbywają się automatycznie co sześć miesięcy.
- Można utworzyć gotowy do druku plik PDF² podczas drukowania z HP ePrint & Share¹.

Szybkie drukowanie materiałów najwyższej jakości.

- Drukuj materiały najwyższej jakości: 6-atramentowy system druku zawiera czarny atrament matowy i fotograficzny oraz szary atrament, aby zapewnić prawdziwie neutralne szarości i szeroką gamę żywych kolorów na papierze zwykłym i błyszczącym.
- Drukowanie precyzyjnych linii o grubości minimalnej 0,02 mm³ oraz niezwykle szczegółowych rysunków dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii głowicy drukującej i oryginalnych atramentów HP.
- Szybkie wykonywanie zadań z zachowaniem wysokiej jakości. Drukowanie 2 arkuszy w formacie A1 na minutę w trybie ekonomicznym.
- Drukowanie złożonych plików z taką samą łatwością, jak w przypadku prostych plików, dzięki pamięci wirtualnej 8 GB⁴.

Otwieraj i drukuj pliki gdziekolwiek jesteś.

- Drukowanie plików TIFF, JPEG i PDF⁵ bezpośrednio w dysku flash USB — bez komputera.
- Skorzystaj z ekranu dotykowego drukarki — otwieraj pliki znajdujące się w sieci i drukuj je dzięki funkcji HP ePrint & Share¹.
- Funkcja HP ePrint & Share¹ pozwala wybierać i udostępniać projekty za pomocą ekranu dotykowego.
- Wysyłaj plany bezpośrednio do biura lub do siedziby klienta, nawet będąc w podróży, oraz drukuj zdalnie⁶ na dowolnej podłączonej do sieci drukarce wielkoformatowej HP Designjet, korzystając z komputera lub urządzenia przenośnego.

¹ HP ePrint & Share to bezpłatne rozwiązanie do druku przez Internet, które pozwala użytkownikom automatycznie zarządzać treściami online. Ta opcja wymaga połączenia z Internetem. Narzędzie HP ePrint & Share można pobrać ze strony: www.hp.com/go/eprintandshare

² Wymaga modułu dodatkowego programu AutoCAD.

³ Przy użyciu usługi HP-GL/2.

⁴ Przy 640 MB pamięci RAM.

⁵ Pliki PDF są dostępne jedynie z akcesorium PostScript (wypożyczenie opcjonalne, które należy zakupić oddzielnie) lub po zakupieniu wersji PS.

⁶ Funkcja zdalnego drukowania będzie dostępna pod koniec roku 2011.





Sterowniki HP Designjet seria T790 ePrinter

Drukowanie	
„Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)	T790 610 mm: 32 s/str.; T790 610 mm PostScript: 32 s/str.; T790 1118 mm: 28 s/str.; T790 1118 mm PostScript: 28 s/str.;
Kolorowe obrazy	37 m ² /godz.. na nośnikach powlekanych 2,8 m ² /godz.. na nośnikach błyszczących
Rozdzielczość druku	Maks. rozdzielczość optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200x1200 dpi z optymalizacją dla wybranego papieru fotograficznego
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)	Rolla: 5 x 5 x 5 x 5 mm Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia	Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)
Kolory atramentu	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Objętość kropli atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Dokładność linii	+/- 0.1%
Minimalna grubość linii	0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna długość nośnika	91 m
Maks. gęstość optyczna	Maks. gęstość optyczna czerni 2,15 (min. wartość L* — 6)
Nośnik	
Obsługa	Podawanie arkuszy; podawanie z rolki; automatyczna obcinarka
Typy	Papier Bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o dużej gramaturze, matowy o bardzo dużej gramaturze, kolorowy); papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, papier welinowy); folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa); papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, lekko błyszczący, matowy, o dużym połysku); nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Waga	od 60 do 328 g/m ²
Format	T790 610 mm: od 210x279 do 610x1676 mm; T790 610 mm PostScript: od 210x279 do 610x1676 mm; T790 1118 mm: od 210x279 do 1118x1676 mm; T790 1118 mm PostScript: od 210x279 do 1118x1676 mm;
Grubość	Do 0,8 mm
Pamięć	
Standardowo	8 GB (wirtualna)
Dysk twardy	T790 610 mm: Opcjonalna, 160 GB (dostępna w ramach aktualizacji PostScript); T790 610 mm PostScript: Standardowo 160 GB; T790 1118 mm: Opcjonalna, 160 GB (dostępna w ramach aktualizacji PostScript); T790 1118 mm PostScript: Standardowo 160 GB;
Sieci i łączność	
Interfejsy (standard)	Fast Ethernet (100Base-T); Port Hi-Speed USB 2.0; gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
Interfejsy (opcja)	Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard)	T790 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 610 mm PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Języki drukowania (opcja)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Dołączone sterowniki	T790 610 mm: Sterowniki HP-GL/2 i HP-ITL do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; T790 610 mm PostScript: Sterowniki HP-GL/2 i HP-ITL do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac; T790 1118 mm: Sterowniki HP-GL/2 i HP-ITL do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; T790 1118 mm PostScript: Sterowniki HP-GL/2 i HP-ITL do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac;
Zalecane wymagania systemowe	
Mac	Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Mac OS X v10.6: Komputer Mac z procesorem Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Windows	Microsoft® Windows® 7: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 4 GB pamięci RAM (system 64-bitowy); 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows® XP Professional/Home (z dodatkiem SP2 lub nowszym): Procesor z rodziny Intel® Pentium® lub AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	
Drukarka	T790 610 mm: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 610 mm PostScript: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 1118 mm: 1770 x 701 x 1050 mm; T790 1118 mm PostScript: 1770 x 701 x 1050 mm;
Przesyłka	T790 610 mm: 1440 x 766 x 770 mm; T790 610 mm PostScript: 1440 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm: 1 930 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm PostScript: 1 930 x 766 x 770 mm;
Waga	
Drukarka	T790 610 mm: 60 kg; T790 610 mm PostScript: 60 kg; T790 1118 mm: 81,6 kg; T790 1118 mm PostScript: 81,6 kg;
Przesyłka	T790 610 mm: 77 kg; T790 610 mm PostScript: 77 kg; T790 1118 mm: 103 kg; T790 1118 mm PostScript: 103 kg;
Zawartość opakowania	
CR647A	e-Drukarka HP Designjet seria T790; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; os na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CR648A	e-Drukarka HP Designjet seria T790 PostScript; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; os na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CR649A	e-Drukarka HP Designjet seria T790; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; os na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CR650A	e-Drukarka HP Designjet seria T790 PostScript; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; os na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	od 5 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -25 do 55°C
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne	
Cisnienie dźwięku	46 dB(A); 29 dB(A) (w trybie gotowości)
Moc dźwięku	6,3 B(A); 4,4 B(A) (w trybie gotowości)
Pobór mocy	
Maksymalnie	< 120 W (aktywność), < 27 W (oczekiwanie), < 7 W / < 25 W z wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb oszczędzania energii), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 100-240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
Certyfikaty	
Bezpieczeństwo	Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami UE klasy B (dyrektywa EMC)
Ochrona środowiska	Energy Star; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Certyfikat ENERGY STAR®
Gwarancja	
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.	

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Produkt	
CR647A	Sterownik HP Designjet T790 ePrinter (24 cale)
CR648A	Sterownik HP Designjet T790 PostScript ePrinter (24 cale)
CR649A	Sterownik HP Designjet T790 ePrinter (44 cale)
CR650A	Sterownik HP Designjet T790 PostScript ePrinter (44 cale)
Akcesoria	
CN500B	Zestawy do rozbudowy PostScript dla drukarek HP Designjet
CQ783A	24-calowa os na nośniki do drukarki HP Designjet T7xx
Q6709A	Oś rolki podającej do drukarek HP Designjet 1118 mm
Q6663A	Podstawa HP Designjet T/Z 24"
CQ654A	Skaner HD HP Designjet
CN501A	Zewnętrzny dysk twardy HP Designjet
J7961G	Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Wkłady atramentowe	
C9380A	Głowica drukująca HP 72 (szary i czarny fotograficzny)
C9383A	Głowica drukująca HP 72 (purpurowy i błękitny)
C9384A	Głowica drukująca HP 72 (czarna matowa i żółta)
C9397A	Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9398A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9399A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9400A	Żółty wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9401A	Szary wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9403A	Czarny matowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9370A	Czarny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9371A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9372A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9373A	Żółty wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9374A	Szary wkład atramentowy HP 70 130 ml
Materiały eksploatacyjne – nośniki	
C6030C	Papier HP Heavyweight Coated — 914 mm x 30,5 m
Q1397A	Papier HP Bond, uniwersalny — 914 mm x 45,7 m (36 cali x 150 stóp)
CG891A	Ekologiczny papier HP typu bond, 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)
Serwis i pomoc techniczna	
T790 610mm/T790 610mm PostScript	HP596E serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w następnym dniu roboczym, 3 lata HP601E serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w następnym dniu roboczym, 4 lata HP602E serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w następnym dniu roboczym, 5 lat HP598E serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5, 3 lata HP993PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w następnym dniu roboczym, 1 rok HP994PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w następnym dniu roboczym, 2 lata HP997PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-24inch w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok HP998E serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w następnym dniu roboczym, 3 lata HQ009E serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w następnym dniu roboczym, 4 lata HQ003E serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w następnym dniu roboczym, 5 lat HP999E serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5, 3 lata HQ015PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w następnym dniu roboczym, 1 rok HQ013PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w następnym dniu roboczym, 2 lata HQ016PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T790-44inch w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyną gwarancję, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA3-3938PLE Publikacja na region EMEA Maj 2011