



e-Drukarka HP Designjet seria T1300 1118 mm

Łatwa w obsłudze, wszechstronna drukarka obsługująca dwie rolki zapewnia większą wydajność.



Używanie tej intuicyjnej i łatwej w obsłudze drukarki to czysta przyjemność.

- Drukowanie do każdej drukarki HP Designjet bez instalowania sterowników dzięki bezpłatnej funkcji HP ePrint & Share¹.
- Precyzyjny podgląd wydruków pozwala zaoszczędzić czas, a kolorowy ekran dotykowy ułatwia drukowanie.
- Zabezpiecz swoją inwestycję — e-drukarka HP oferuje połączenie z Internetem i możliwość łatwej rozbudowy. Aktualizacje oprogramowania odbywają się automatycznie co sześć miesięcy.
- Można utworzyć gotowy do druku plik PDF² podczas drukowania z HP ePrint & Share¹.

Można zrobić więcej w krótszym czasie dzięki dwóm rolkom oraz szybkiej konfiguracji, drukowaniu i udostępnianiu.

- Dwie role zapewniają oszczędność czasu i papieru. Do drukarki można załadować papier identycznego lub różnego formatu i typu.
- Szybkie wykonywanie zadań z zachowaniem wysokiej jakości. Drukowanie 2 arkuszy w formacie A1 na minutę w trybie ekonomicznym.
- Rezultaty wysokiej jakości — 6-atramentowy system druku zawiera czarny atrament matowy i fotograficzny oraz szary atrament, aby zapewnić prawdziwie neutralne szarości i szeroką gamę żywych kolorów na papierze zwykłym i błyszczącym.
- Funkcje takie, jak HP Web Jetadmin i wbudowany serwer WWW zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwe zarządzanie.

Otwieraj i drukuj pliki gdziekolwiek jesteś.

- Drukowanie plików TIFF, JPEG i PDF³ bezpośrednio w dysku flash USB — bez komputera.
- Skorzystaj z ekranu dotykowego drukarki — otwieraj pliki znajdujące się w sieci i drukuj je dzięki funkcji HP ePrint & Share¹.
- Funkcja HP ePrint & Share¹ pozwala wybierać i udostępniać projekty za pomocą ekranu dotykowego.
- Wysyłaj plany bezpośrednio do biura lub do siedziby klienta, nawet będąc w podróży, oraz drukuj zdalnie⁴ na dowolnej podłączonej do sieci drukarce wielkoformatowej HP Designjet, korzystając z komputera lub urządzenia przenośnego.

ecoHIGHLIGHTS

- Oszczędność papieru dzięki automatycznym ustawieniom druku i konfiguracji zawierającej dwie role.
- Mniejsze zużycie atramentu dzięki efektywnej instalacji i konserwacji.
- Bezpłatny i wygodny recykling wkładów atramentowych i głowic drukujących HP¹.
- Obsługa papierów HP³ z certyfikatem FSCTM 2 i PEFC.

Certyfikat ENERGY STAR®

¹ Informacje dotyczące dostępności programu HP Planet Partners i uczestnictwa w nim można znaleźć na stronie www.hp.com/recycle; program może być niedostępny w danym obszarze.

² Kod licencji na używanie znaku towarowego: FSC-C017543.

³ Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/HPmediaresources

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP ePrint & Share to bezpłatne rozwiązanie do druku przez Internet, które pozwala użytkownikom automatycznie zarządzać treściami online. Ta opcja wymaga połączenia z Internetem. Narzędzie HP ePrint & Share można pobrać ze strony www.hp.com/go/eprintandshare

² Wymaga modułu dodatkowego programu AutoCAD.

³ Pliki PDF są dostępne jedynie z akcesorium PostScript (wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić oddzielnie) lub po zakupieniu wersji PS.

⁴ Funkcja zdalnego drukowania będzie dostępna pod koniec roku 2011.





e-Drukarka HP Designjet seria T1300 1118 mm

DANE TECHNICZNE

Drukowanie	
Rysunki liniowe	28 s/str.
Kolorowe obrazy	41 m ² /godz. na nośnikach powlekanych 3,1 m ² /godz. na nośnikach błyszczących
Rozdzielczość druku	Maks. rozdzielczość optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200x1200 dpi z optymalizacją dla wybranego papieru fotograficznego
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)	Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm (bez marginesu na papierze fotograficznym) Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia	Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)
Kolory atramentu	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Objętość kropli atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Dokładność linii	+/- 0.1%
Minimalna grubość linii	0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001[E])
Maksymalna długość nośnika	91 m
Maks. gęstość optyczna	Maks. gęstość optyczna czerni 2,15 (min. wartość L* — 6)
Nośnik	
Obsługa	Podawanie arkuszy; dwie automatyczne rolki z nośnikami; mechanizm automatycznego przełączania rolek; automatyczna obcinarka
Typy	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreslarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Waga	od 60 do 328 g/m ²
Format	od 210x279 do 1118x1676 mm
Grubość	Do 0,8 mm
Pamięć	
Standardowo	32 GB (wirtualna)
Dysk twardy	Standardowo 160 GB
Sieci i łączność	
Interfejsy (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port Hi-Speed USB 2.0; gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
Interfejsy (opcja)	Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard)	T1300 1118 mm: HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1300 1118 mm PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Języki drukowania (opcja)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Dołączone sterowniki	T1300 1118 mm: Sterowniki HP-GL/2 i HP-TI do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; T1300 1118 mm PostScript: Sterowniki HP-GL/2 i HP-TI do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac;
Zalecane wymagania systemowe	
Mac	Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Mac OS X v10.6: Komputer Mac z procesorem Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Windows	Microsoft® Windows® 7: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 4 GB pamięci RAM (system 64-bitowy); 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows® XP Professional/Home (z dodatkiem SP2 lub nowszym): Procesor z rodziny Intel® Pentium® lub AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	
Drukarka	1770 x 721 x 1050 mm
Przesyłka	1 930 x 766 x 770 mm
Waga	
Drukarka	86 kg
Przesyłka	109 kg
Zawartość opakowania	
CR651A	e-Drukarka HP Designjet seria T1300; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; osłona papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CR652A	e-Drukarka HP Designjet seria T1300 PostScript; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; osłona papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	od 5 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -25 do 55°C
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne	
Cisnienie dźwięku	46 dB(A); 29 dB(A) (w trybie gotowości)
Moc dźwięku	6,3 B(A); 4,4 B(A) (w trybie gotowości)
Pobór mocy	
Maksymalnie	< 120 W (aktywność), < 27 W (oczekiwanie), < 7 W / < 25 W z wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb oszczędzania energii), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
Certyfikaty	
Bezpieczeństwo	Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami UE klasy B (dyrektywa EMC)
Ochrona środowiska	Energy Star; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Certyfikat ENERGY STAR®
Gwarancja	
Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.	

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Produkt	
CR651A	Sterownik HP Designjet T1300 ePrinter (44 cale)
CR652A	Sterownik HP Designjet T1300 PostScript ePrinter (44 cale)
Akcesoria	
CN500B	Zestawy do rozbudowy PostScript dla drukarek HP Designjet
Q6709A	Oś rolki podającej do drukarek HP Designjet 1118 mm
CQ654A	Skaner HD HP Designjet
CN501A	Zewnętrzny dysk twardy HP Designjet
CN454A	SCP reprocontrol dla HP (1 drukarka)
CN455A	SCP reprocontrol dla HP (2 drukarki)
J7961G	Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Wkłady atramentowe	
C9380A	Głowica drukująca HP 72 (szary i czarny fotograficzny)
C9383A	Głowica drukująca HP 72 (purpurowy i błękitny)
C9384A	Głowica drukująca HP 72 (czarna matowa i żółta)
C9397A	Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9398A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9399A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9400A	Żółty wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9401A	Szary wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9403A	Czarny matowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9370A	Czarny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9371A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9372A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9373A	Żółty wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9374A	Szary wkład atramentowy HP 70 130 ml
CH575A	Czarny matowy wkład atramentowy HP 726 Designjet, 300 ml
Materiały eksploatacyjne – nośniki	
C6030C	Papier HP Heavyweight Coated — 914 mm x 30,5 m
Q1397A	Papier HP Bond, uniwersalny — 914 mm x 45,7 m (36 cali x 150 stóp)
CG891A	Ekologiczny papier HP typu bond, 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)

Serwis i pomoc techniczna

HP578E serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 3 lata
HP582E serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 4 lata
HP583E serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 5 lat
HP579E serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5, 3 lata
HP592PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 1 rok
HP593PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 2 lata
HP594PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA3-3937PLE Publikacja na region EMEA Kwiecień 2011